

REMORQUES TP de 15 à 20 T CU

Equipements de base :

Flèche ressort
Béquille hydraulique
Portes hydrauliques
Hauteur de caisse de 0.80 à 1m
Fond Hardox 6 mm, côtés 6mm HLE650
Châssis 400/100/8 mm
Tandem ou Boggie
Bennage à 60 °



Options :

Caisse tombereau
Fond Hardox 8mm
Côtés Hardox
Bennage par compas,
Essieu suiveur, suiveur forcé,
Freinage pneumatique,
Ailes inox soudées sur caisse,
Attelage boule 80,
Cage à ensilage en aluminium...



Type	CU	Dimensions	Essieux / Freins	Vérin	Pneus
SP190TP	15 T	6m x 2m30	130 – 10 400/80	4E 107 à 170mm vol. 41L c.2200	600/55R26,5 Michelin
SP230TP	17 T	6m x 2m30	150 – 10 406/120	4E 107 à 170mm vol. 41L c.2200	600/55R26,5 Michelin
SP240TP	17 T	6m50 x 2m30	150 – 10 406/120	4E 107 à 170mm vol. 58L c.2780	600/55R26,5 Michelin
SP290TP	20 T	6m50 x 2m30	Suiveur 150 – 10 406/120	5E 107 à 200mm vol. 58L c.2780	600/55R26,5 Michelin